



CAVO USO DOMESTICO



RoHS
COMPLIANT
2002/95/EG



CARATTERISTICHE GENERALI

Cavo multipolare flessibile idoneo per l'alimentazione di piccole apparecchiature domestiche.
Tensione nominale d'esercizio: 300 / 300 V (U_0 / U).
Cavo bipolare con forma a tubo appiattito (H03VVH2-F) oppure tripolare con forma tonda (H03VV-F).

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Conduttore: rame rosso flessibile o in alluminio placcato rame (CCA)

Isolamento: PVC

Guaina: PVC antifiamma, colore bianco o nero - CEI 20-20

CODICE	SEZ. NOM. (mm ²)	LARGHEZZA MAX (mm)	COLORE
CUD 2075B / CUD 2075N	2 x 0,75	5,9	BIANCO / NERO
CUD 21B / CUD 21N	2 x 1	6,7	BIANCO / NERO

CODICE	SEZ. NOM. (mm ²)	DIAMETRO EST. MAX (mm)	COLORE
CUD 3075B / CUD 3075N	3 x 0,75	6,2	BIANCO / NERO
CUD 31B / CUD 31N	3 x 1	7,1	BIANCO / NERO
CUD 315B / CUD 315N	3 x 1,5	7,5	BIANCO / NERO

Confezionamento standard: matasse in termoretraibile da 100m



CAVI CITOFONICI



RoHS
COMPLIANT
2002/95/EG



CARATTERISTICHE GENERALI

Cavo multipolare flessibile idoneo per impianti citofonici, di segnalamento, controllo e comando in genere.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Conduttore: rame rosso flessibile o in alluminio placcato rame (CCA)

Isolamento: PVC

Cordatura: conduttori cordati tra di loro in strati concentrici

Guaina: PVC antifiamma colore grigio - CEI 20-22 II

CODICE	SEZIONE NOMINALE (mm ²)	DIAMETRO EST. MAX (mm)
CT 4	4 x 0,50	5,1
CT 6	6 x 0,50	5,9
CT 8	8 x 0,50	6,3
CT 10	10 x 0,50	7,1
CT 12	12 x 0,50	7,6
CT 14	14 x 0,50	8,0
CT 16	16 x 0,50	9,2
CT 18	18 x 0,50	9,7
CT 20	20 x 0,50	10,2

Confezionamento standard: matasse in termoretraibile da 100m



CAVI TELEFONICI - PIATTI -



RoHS
COMPLIANT
2002/95/EG



CARATTERISTICHE GENERALI

Cavo multipolare flessibile idoneo per collegamenti brevi all'interno di edifici.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Conduttore: rame rosso flessibile

Isolamento: Polipropilene

Guaina: PVC colore nero o avorio

CODICE	SEZ. NOM. (mm ²)	LARGHEZZA MAX (mm)	COLORE
CTP4A	4 x 0,12	5,1	AVORIO
CTP4N	4 x 0,12	5,1	NERO

Confezionamento standard: matasse in termoretraibile da 100m